

# Adaptérové spojky


## Dle EN 295, díl 4



VIPSeal® adaptérové spojky slouží k překonání významných diferencí mezi vnějšími průměry potrubí. Tyto spojky jsou vymezeny na každém konci různými průměry, vytvořené formou vstřikování elastometrických manžet tak, že roury mohou být hospodárně a rychle vzájemně spojeny s rozdílnými vnějšími průměry bez dorovnávacích kroužků. Manžety jsou opatřeny upínacími pásy z nerezové oceli, pomocí kterých bude přísně dotažen každý samostatný konec každé roury.

### Účel použití:

- Připojení rour s významnou diferencí ve vnějších průměrech
- Připojení odbočkového potrubí na kanalizačním vedení
- Připojení rour na stávající konstrukce, jako například kanalizační šachty, kontrolní šachty a usazovací nádrže



ARTIK- LOVÉ ČÍSLO	AD - ROZSAH 1 (mm)	AD - ROZSAH 2 (mm)	ŠÍŘKA (mm)	TLAK (BAR)
VAC0752	75 - 89	53 - 63	90	0,6
VAC1001	100 - 115	40 - 50	100	0,6
VAC1002	100 - 115	50 - 64	100	0,6
VAC1003	100 - 115	75 - 90	95	0,6
VAC1201	105 - 120	35 - 45	100	0,6
VAC1225	110 - 122	48 - 56	100	0,6
VAC1226	115 - 122	61 - 68	120	0,6
VAC1221	110 - 122	80 - 95	100	0,6
VAC5144	110 - 125	100 - 115	100	0,6
VAC1361	121 - 136	80 - 95	120	0,6
VAC4000	121 - 136	110 - 121	100	0,6
VAC1362	121 - 136	100 - 115	100	0,6
VAC1452	130 - 145	110 - 125	120	0,6
VAC1552	140 - 155	90 - 105	120	0,6
VAC1602	144 - 160	110 - 122	120	0,6
VAC1603	144 - 160	121 - 136	120	0,6
VAC1701	153 - 168	100 - 115	150	0,6
VAC1702	155 - 170	110 - 125	120	0,6
VAC1703	155 - 170	130 - 145	120	0,6
VAC1801	160 - 180	100 - 115	150	0,6
VAC1922	170 - 192	110 - 122	120	0,6
VAC1923	170 - 192	121 - 136	120	0,6
VAC1924	170 - 192	144 - 160	120	0,6
VAC2000	180 - 200	130 - 145	150	0,6
VAC2001	180 - 200	155 - 170	150	0,6
VAC6000	180 - 200	160 - 180	150	0,6
VAC2105	185 - 210	144 - 160	150	0,6
VAC2101	185 - 216	160 - 180	150	0,6
VAC2100 o/s*	185 - 212	100 - 115	150	0,6
VAC2154	190 - 215	150 - 165	150	0,6
VAC2203	195 - 220	155 - 170	150	0,6
VAC2152	200 - 215	100 - 115	150	0,6
VAC2254	200 - 225	160 - 175	150	0,6
VAC2352	210 - 235	110 - 122	150	0,6
VAC2353	210 - 235	121 - 136	150	0,6

ARTIK- LOVÉ ČÍSLO	AD - ROZSAH 1 (mm)	AD - ROZSAH 2 (mm)	ŠÍŘKA (mm)	TLAK (BAR)
VAC2354	210 - 235	144 - 160	150	0,6
VAC2355	210 - 235	170 - 192	150	0,6
VAC2356	210 - 235	190 - 215	150	0,6
VAC2654	240 - 265	144 - 160	150	0,6
VAC2655	240 - 265	170 - 192	150	0,6
VAC2656	240 - 265	190 - 215	150	0,6
VAC2657	240 - 265	210 - 235	150	0,6
VAC2754	250 - 275	160 - 175	150	0,6
VAC2756	250 - 275	200 - 225	150	0,6
VAC9001	260 - 285	180 - 205	150	0,6
VAC2602	260 - 285	240 - 265	150	0,6
VAC2904	265 - 290	144 - 160	150	0,6
VAC2906	265 - 290	190 - 215	150	0,6
VAC2907	265 - 290	210 - 235	150	0,6
VAC2908	265 - 290	235 - 260	150	0,6
VAC2956	270 - 295	185 - 210	150	0,6
VAC3003*	275 - 300	180 - 200	150	0,6
VAC3204	295 - 320	144 - 160	165	0,6
VAC3205	295 - 320	170 - 192	150	0,6
VAC3207	295 - 320	210 - 235	150	0,6
VAC3208	295 - 320	240 - 265	150	0,6
VAC3209	295 - 320	265 - 290	150	0,6
VAC3351*	310 - 335	180 - 205	150	0,6
VAC3608	335 - 360	240 - 265	165	0,6
VAC3609	335 - 360	265 - 290	165	0,6
VAC 3600	335 - 360	295 - 320	165	0,6
VAC 3858	360 - 385	240 - 265	165	0,6
VAC 3859	360 - 385	265 - 290	165	0,6
VAC3850	360 - 385	300 - 325	165	0,6
VAC4208	395 - 420	240 - 265	165	0,6
VAC4209	395 - 420	265 - 290	165	0,6

### VAR Adaptérové spojky\*\*

VAR1500	160 - 170	170-192	100	0,6
VAR2250	240 - 250	260-285	130	0,6
VAR3000	325 - 335	360-385	165	0,6

Další velikosti na poptání!

\*Excentrické provedení

\*\*Široký upínací pás pro UR