

Drenážní spojky Typ 1 (bez objímkového pásu) dle EN 295, díl 4



VIPSeal® drenážní spojky jsou složeny ze stejné elastometrické manžety jako standardní spojky, ale bez dodatečného zesílení vnitřním objímkovým pásem. Sice jsou v normálních případech více doporučované standardní spojky, ale v situacích, kdy je přítomný snížený odpor vůči silnému zatížení zeminou nebo nestabilnímu podloží, může být nasazena drenážní spojka.

VIPSeal® drenážní spojky jsou koncipovány k napojení na drenážní potrubí z jakéhokoliv materiálu až do vnějšího průměru 275 mm.

Účel použití:

- Jako spojky k napojení hladkých rour
- K opravě poškozeného trubního úseku
- Ke spojení krátkých a dlouhých trubních kusů
- Jako adaptéry k připojení rour z různých materiálů

ARTIKLOVÉ ČÍSLO	ROZSAH POUŽITÍ (mm)	ŠÍŘKA (mm)	TLAK (BAR)
VDC 40	32 - 40	80	0,6
VDC 50	40 - 50	80	0,6
VDC 65	50 - 65	90	0,6
VDC 68	60 - 68	80	0,6
VDC 76	70 - 76	80	0,6
VDC 85	78 - 85	80	0,6
VDC 95	80 - 95	100	0,6
VDC 100	92 - 100	80	0,6
VDC 115	100 - 115	100	0,6
VDC 125	110 - 125	100	0,6
VDC 135	120 - 135	120	0,6
VDC 150	135 - 150	120	0,6
VDC 165	150 - 165	120	0,6
VDC 175	160 - 175	120	0,6
VDC 185	170 - 185	120	0,6
VDC 195	180 - 195	120	0,6
VDC 215	200 - 215	150	0,6
VDC 225	210 - 225	150	0,6
VDC 250	235 - 250	150	0,6
VDC 265	250 - 265	150	0,6
VDC 275	260 - 275	150	0,6

Také k dostání s nitrilovými manžetami. Při objednání doplnit „N“ k artiklovému číslu.

