

Manžetová těsnění, Extra široká (VLC-W))



Extra široká manžetová těsnění VLC-W Typ 2B budou vyrobená dle Vašeho individuálního zadání.

Výroba probíhá dle Vašeho zadání, zásadně platí:
Velikost manžety (DA<800 mm) = DA roury + 10 mm
Velikost manžety (DA>800 mm) = DA roury + 15 mm
Dotahovací rozsah každé manžety je 30 mm!

Označení VLC 700 W udává jen označení cenové kategorie a vypovídá, že všechny VLCW manžety 700 – 799 mm mají stejnou cenu.

Všechny VLCW manžety z této tabulky jsou vyrobeny zvlášť na objednávku a nemohou být vzaty zpět!

ARTIKLOVÉ ČÍSLO	AD – ROZSAH ROURY (mm)	ŠÍŘKA (mm)	TLAK (BAR)	PŘÍKLAD POUŽITÍ I	PŘÍKLAD POUŽITÍ II
VLC 600 W	620 - 699	300	1,5	GFK DN 600 (LC 630W)	Beton DN 500 (LC 660W)
VLC 700 W	700 - 799	300	1,5	Stzg DN 600 N (LC 700W)	Stzg DN 600 H (LC 735W)
VLC 800 W	800 - 899	300	1,5	Stzg DN 700 N (LC 805W)	GFK DN 800 (LC 830W)
VLC 900 W	900 - 999	300	1,5	Stzg DN 800 N (LC 910W)	GGG DN 900 (LC 960W)
VLC 1000 W	1000 - 1099	300	1,0	GFK DN 1000 (LC 1040W)	Beton DN 800 (LC 1015W)
VLC 1100 W	1100 - 1199	300	1,0	Stzg DN 1000 N (LC 1120W)	Beton DN 900 (LC 1135W)
VLC 1200 W	1200 - 1299	300	1,0		
VLC 1300 W	1300 - 1399	300	1,0		
VLC 1400 W	1400 - 1499	300	0,6		

K vyšší bezpečnosti budou vyrobeny od následujících velikostí všechny LCW manžety se třemi upínacími pásy!

VLC 1500 W	1500 - 1599	300	0,6		
VLC 1600 W	1600 - 1699	300	0,6		
VLC 1700 W	1700 - 1799	300	0,6		
VLC 1800 W	1800 - 1899	300	o.G.		
VLC 1900 W	1900 - 1999	300	o.G.		
VLC 2000 W	ab 1999	300	o.G.		