

Manžetová těsnění, Extra široká (VSC-W)



Extra široká VIPSeal® manžetová těsnění byla vyvinuta ke spojení větších betonových rour.

Šířka 300 mm umožňuje větší tolerance při dělení potrubí a umožňuje větší volnost pohybu při teplotních roztažnostech a při sedáních.

Všechny VLCW manžety z této tabulky jsou vyrobeny zvlášť na objednávku a nemohou být vzaty zpět!

ARTIKLOVÉ ČÍSLO	JMENOVI TÁ SVĚTLOST DN	D3-ROZSAH (MM)	ŠÍŘKA (mm)	TLAK (BAR)	JINÉ TYPY ROUR	DN	D3 (mm)
VSC 225 W	*	200 - 225	300	2,5	GGG/GFK	200	222/220
VSC 290 W	*	265 - 290	300	2,5	UR II	250	280
VSC 310 W	250 N	285 - 310	300	2,5	Robukan	250	292
VSC 320 W	*	295 - 320	300	2,5	KG	300	315
VSC 335 W	250 H	305 - 335	300	2,5	SML/GGG/GFK	300	326/324
VSC 345 W	*	315 - 345	300	2,5	UR II	300	335
VSC 360 W	300 N	340 - 360	300	2,5	Robukan	300	346
VSC 385 W	300 H	355 - 385	300	2,5	GFK	350	376
VSC 410 W	*	385 - 410	300	2,5	Robukan	350	399
VSC 425 W	350 N	400 - 425	300	2,5			
VSC 430 W	*	405 - 430	300	2,5	SML/GGG/GFK	400	429/427
VSC 445 W	350 H	420 - 445	300	2,5	SML/GGG	400	429
VSC 450 W	*	425 - 450	300	2,5			
VSC 465 W	*	435 - 465	300	2,5	Breton	300	450
VSC 470 W	*	440 - 470	300	2,5			
VSC 490 W	400 N	465 - 490	300	2,5			
VSC 510 W	400 H	480 - 510	300	2,5			
VSC 525 W	*	495 - 525	300	2,5			
VSC 540 W	*	510 - 540	300	2,5	GFK/GGG	500	530/532
VSC 550 W	*	520 - 550	300	2,5			
VSC 560 W	450 H	530 - 560	300	2,5	UR II	500	560
VSC 570 W	*	540 - 570	300	2,5			
VSC 580 W	*	555 - 580	300	2,5			
VSC 600 W	500 N	570 - 600	300	2,5	Robukan	500	587
VSC 620 W	500 H	590 - 620	300	2,5	GFK	600	616

Také k dostání s nitrilovými manžetami.
Při objednání doplnit „N“ k artiklovému číslu.