



**DN80-600
PFA 12-30**

TYTON SIT®

VIP je uznáváno jako přední světový výrobce jištěných těsnění Tyton-SIT® pro potrubí z tvárné litiny a ve výsledku je těsnění Tyton-SIT® od VIP vybráno jako originální vybavení mnoha předními světovými výrobci. Každý design byl důkladně otestován v souladu s normou EN545:2010 / EN598:2007 a jištěné těsnění pro potrubí z tvárné litiny Tyton-SIT® od VIP plně vyhovuje požadavkům normy BS6920.

Co je Tyton-SIT?

- Navrženo tak aby vyhovovalo hrdlovým spojům Tyton®
- Jištěné těsnění používané ke spojování trub z tvárné litiny dle EN545 / EN598
- Materiály plně schválené WRAS do teploty 60 °C; Také schváleno pro použití v Německu, Francii a v řadě dalších regionů
- Používáno všemi významnými výrobci potrubí po celém světě od roku 1970
- VIP vyrábí TYTON-SIT® od roku 1970 a do dnešního dne bylo dodáno více než pět milionů kusů po celém světě. Tento jištěný těsnicí systém nabízí řadu finančních a ekologických výhod ve srovnání s tradičními betonovými přitlačnými bloky nebo s vnějšími mechanickými jištěnými systémy

Pro tvarovky TYTON® vyrobené v souladu dle DIN EN 545 a DIN EN 598

- Vyrobeno ve Velké Británii
- K dispozici ve velikostech DN80-DN600
- Provozní tlak až 30 PFA
- Označovací kroužky k dispozici na vyžádání
- Četné schválení pro pitnou vodu



DN	PFA	Stupeň vychýlení
80	30	3°
100	30	3°
125	22	3°
150	22	3°
200	22	3°
250	22	3°
300	20	3°
350	20	2°
400	16	2°
450	16	2°
500	16	2°
600	12	2°

Pro ostatní třídy potrubí jsou informace k dispozici na vyžádání.

Standardy; EN681-1; DIN 28603; EN545 a EN598

Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.